

Flüssigkeitskühlanlage UEWK-SYS-240

Beschreibung:

Das UEWK-SYS-240 Kühlsystem ist eine leistungsfähige Industrie-Flüssigkeitskühlanlage (Direktkühlung) in kompakter Baugröße, die gleichermaßen als Standalone Lösung und als Einbau-Kühlsystem eingesetzt werden kann.

Die Komponenten der Kühlanlage sind vollständig im stabilen und pulverbeschichteten VA-Gehäuse integriert. Alle Anschlüsse und Terminals für Hydraulik, Stromversorgung usw. sind zur leichten Erreichbarkeit an der Frontseite des Gerätes angebracht. Die Kühlwasseranschlüsse sind dabei als selbstsperrende CPC-NS2 Fittings ausgeführt.



Die Systemlüfter können manuell nachgeregt werden. Zudem steht am Systeminterface ein programmierbarer Fehlerfallöffner zur Verfügung. Die integrierten Status-LEDs zeigen den ordnungsgemäßen Betrieb oder einen eventuellen Fehler auch optisch am Gerät an.

Die Befüllung des Systems erfolgt einfach und unkompliziert über den Befüllstutzen an der Oberseite des Kühlsystems.

Features:

- Minimales Betriebsgeräusch
- Qualität Made in Germany
- Top Preis-Leistung
- Sehr effiziente Kühlung
- Kühlsystem: Passive/ Direktkühlung
- Error und Power LED an der Vorderseite
- Extrem niedrige Stromaufnahme (max. 10W)

Technische Daten:

- Wärmewiderstand: 0,06 ... 0,04 K/W (nachgeregelt)
- Temperaturregelung auf $\pm 1K$ (je nach Version)
- Optional ca. $\pm 0.25K$
- Regelbereich Standard: 25°C bis 50°C
- Einsatzbereich: max. 60°C Medientemperatur
- Maße: ca. 452x138x189mm (lxbxh über alles)
- Fittings: CPC NS2 Kupplung (female)
- Pumpe: max. 1,6mWs 250l/h
- Leistungsaufnahme: 12V= / max. 10W
- Schaltausgang (Fehlerfall-Öffner)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Errors and omissions excepted!