

Batteriekontakt / Battery Probe - UEBK-12903

Material (Material)

Gehäuse: LCP +30% GF

(Frame: LCP +30% GF)

Kolben: Messing, vergoldet

(Plunger: Brass, gold plated)

Stifthülse: Messing, vergoldet

(Barrel: Brass, gold plated)

Feder: Edelstahl

(Spring: Stainless Steel)

Elektrische Spezifikation (Electrical specification)

Nennstrom: 1 A

(Rated Current: 1 A)

Kontaktwiderstand: < 50 mΩ

(Contact Resistance: < 50 mΩ)

Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)

Kontakte: 3

(No. of contacts: 3)

Max. Hub: 1,6 mm

(Max. travel: 1,6 mm)

Empfohlener Hub: 1,0 mm

(Recommended travel: 1,0 mm)

Federkraft: 1,1 N bei Empfohlenem Hub

(Spring Force: 1,1 N @ recommended travel)





Anschluss: SMD / Horizontal

(Connection: SMD / Horizontal)


Bestellinformation (Order Information)

Art. Nr. (Art. No.):

UEBK-12900



Batteriekontakt / Battery Probe - UEBK-12903 Tape / Reel



Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)

Mindestbestückungsabstand: 6,6 mm

(Minimum mounting pitch: 6,6 mm)

Stückzahl: 2000 je Rolle

(Quantity: 2000 per Reel)

Bestellinformation (Order information)

Art. Nr.: UEBK-13270

(Art. No.: UEBK-13270)

Seite 2 / 2
Stand 2/2021

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter (mm) / Specifications subject to change without notice. Dimensions in Millimeter (mm)